

喷雾式硅脱模剂

Hirelease S-2

1. 特征

Hirelease S-2 是具有难以附着其他物质的特殊性质喷雾式硅脱模剂。

是以脱模剂有众多使用实绩的AC4368做成的气雾罐，因不需要特殊的喷雾装置便于少量生产或研究开发。

2. 特点

- 使用方便的喷雾式。
- 快速干燥，不污染成品表面，具有优异的光泽。
- 在广泛的温度领域下拥有优异的脱模型，非附着性。
- 优良的耐热性，由于较少的碳气体，化学惰性。由于不易造成炭化，所以不会引起化学变化。
- 表面张力低可以到达复杂类型的细节。
- 不需要脱模剂的烘烤，立即可以使用。

3. 用途

- 聚酯，环氧，聚氨酯，丙烯酸，酚醛，三聚氰胺等，尤其是用在较强吸附力塑料的脱模。
- 铸造树脂的电子元件的脱模剂。
- 注塑成型模具的脱模。
- 合成纤维纺丝机接口的清洗。

4. 产品特性（气雾状）

- 主成分 : 硅油
- 溶剂 : 有机溶剂（正己烷65%）
- 瓦斯 : LPG
- 色调 : 无色透明，无腐蚀性

5. 操作注意事项

- 请充分摇动罐后使用。
- 请使用在通风良好的地方。
- 不要在明火，烟草火附近使用。
- 如果需要了解安全性和操作方法的详细内容，请参考MSDS。

6. 包装

420ml 喷雾罐 (1箱20罐)

稲畑産業(株)情報画像本部 FPD-II 光学小组

東京都中央区日本橋本町2-8-2

Tel:03-3639-6616

Fax:03-3639-6782