

品達集團

BK-709-1 黑色

● 简介

BK-709-1 黑色为二液型网印油墨,经热固化后,对底材接着性佳、韧性强。

● 用途

用于玻璃、金属等印刷技术之专业油墨

● 操作条件

干燥条件 强制干燥温度 150-180℃温度烘烤30min然后室温静置24 小时。

网版网目 350~380 meshes

刮刀硬度 $60^{\sim}70^{\circ}$ 刮刀印刷角度 80°

● 油墨物性

黏 度: 18000±1000CPS/25℃

稀释溶剂: TH-979 稀释剂

● 混合比例

10(主剂): 1 固化剂(BN-011 固化剂)。主剂与固化剂混合后,使用寿命约4 小时。

● 贮存条件

- 1 室内温度:20-30 C 、相对湿度: <80%
- 2 避免日光直射贮存于阴凉处

● 保存期限

正常情形下可使用6 个月.

● 其它注意事项

- 1 固化剂开罐后,请尽速使用完(因为固化剂对温度及湿度敏感)以免硬化。
- 2 需要重复印刷须注意硬化程度,以免有层间附着问题。

蘇州超豪電子科技有限公司 華東辦事處: 昆山市寶益路 89 號中間棟 401 室

華東: 0512-55130791 Email: <u>sales@pinda-tec.com</u> 昆山紹齊電子科技有限公司

華南辦事處:東菀市樟木頭鎮東城路5號(港中發展中心 3F306 室)

華南: 0769-87122169 網址: www.pinda-group.com