

品達集團

UV-601 保护油墨

• 简介

UV-601 系列为两液型 UV 固化网印油墨，固化后，对底材具有接着性佳、能有效的保护玻璃表面，防止划伤，退墨快，成片状脱落。

• 配比

使用前添加 B 剂，混合搅拌 5-10min 至均匀，建议 24 小时内使用完毕。

• 操作条件

干燥条件	1500-1800 MJ/CM ²
网版网目	250-300 meshes (100T-120T)
刮刀硬度	60~70°
印刷膜厚	15-18 μ

• 特性

测试项目	测试方法	结果
色相	目视	蓝色
接着性	百格刀/3M 胶带测试	5B
硬度	铅笔硬度计	3H

**以上参数依实际操作情形及机器型号不同而略有差异

• 油墨物性

黏 度： 5000±500CPS/25℃

• 退墨条件

1、氢氧化钾配置成 5%-7%浓度的溶液；3、超声波振动下加热至 80 摄氏度， 3 分钟即可脱墨干净；4、超声波：50-65 赫兹

• 贮存条件

- 1、室内温度:20-30 C、相对湿度: <80%
- 2、避免日光直射贮存于阴凉处，

• 保存期限

常温下可使用 3 个月

• 其它注意事项

- 1、建议 CNC 时切削液 PH 值≤9
- 2、开料刀具推荐使用直径 2.5 毫米，刀具角度 65 度+125 度

ADD:广东省中山市港口镇穗安村福田六路 5 号 TEL:86-760-88437060 FAX:86-760-88406630